



**KOMPLETNE
URZĄDZENIE
NADAWCZE
UNK/4Kx**

typ obudowy	skrzynkowa
liczba obsługiwanych łączy telekomunikacyjnych	4
typy obsługiwanych łączy telekomunikacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> • przewodowe stałe /MCL • bezprzewodowe /WCR (własna częstotliwość radiowa w pasmach: VHF 136 - 174 MHz oraz UHF 400 - 470 MHz) • przewodowe telefoniczne komutowane / TLF • bezprzewodowe telefoniczne komutowane / GSM
połączenie z centralą alarmową	<ul style="list-style-type: none"> • programowalny interfejs równoległy • 16 linii parametryzowanych • szeregowy RS 232
wyjścia	4 wyjścia przekaźnikowe
dodatkowe we/wy	2xUSB 2 (HOST, KLIENT) oraz Ethernet 10/100 MHz
zasilanie podstawowe	230 Vac
zasilanie rezerwowe	jeden lub dwa akumulatory 12 V/7 Ah
średni pobór prądu	110 mA
maksymalny pobór prądu	390 mA
szerokość x głębokość x wysokość [mm]	320 x 84 x 374
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem	3,3 / 5,9
zakres temperatur pracy	-5 °C ÷ +40 °C
max wilgotność względna	75%