



**KOMPLETNE
URZĄDZENIE
RETRANSMISYJNE
UNK/3K8**

typ obudowy	kasetowa
pojemność obudowy (max liczba slotów pakietowych)	3
fabryczna obsada slotów pakietowych	pełna
liczba wolnych slotów pakietowych	-
liczba obsługiwanych łączy telekomunikacyjnych	1
typy obsługiwanych łączy telekomunikacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> • bezprzewodowe - własna częstotliwość radiowa /WCR (pasma: VHF 136 - 174 MHz oraz UHF 400 - 470 MHz)
pakiet/moduł obsługi łącza podstawowego	UDS/MS8
pakiet/moduł obsługi łącza rezerwowego	-
połączenie z centralą alarmową	-
zasilanie podstawowe	230 VAC/50 Hz
zasilanie rezerwowe	akumulator 12 V/7 Ah
średni pobór prądu	60 mA
średni pobór mocy	15 W
maksymalny pobór prądu	200 mA
maksymalny pobór mocy	50 W
szerokość x głębokość x wysokość [mm] - bez przyłączy/z przyłączami	260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem	5,6/9,7
zakres temperatur pracy	-5 °C ÷ +40 °C
max wilgotność względna	75%