



**KOMPLETNE  
URZĄDZENIE  
NADAWCZE  
UNK/3P5**

typ obudowy	kasetowa
pojemność obudowy (max liczba slotów pakietowych)	3
fabryczna obsada slotów pakietowych	pełna
liczba wolnych slotów pakietowych	-
liczba obsługiwanych łączy telekomunikacyjnych	2
typy obsługiwanych łączy telekomunikacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przewodowe sztywne/MCL</li> <li>• bezprzewodowe telefoniczne komutowane /GSM</li> </ul>
pakiet/moduł obsługi łącza podstawowego	UDS/NP4
pakiet/moduł obsługi łącza rezerwowego	UDS/NT1
połączenie z centralą alarmową	pożarowy interfejs równoległy /16 linii
zasilanie podstawowe	230 Vac
zasilanie rezerwowe	akumulator 12 V/7 Ah
średni pobór prądu	350 mA
maksymalny pobór prądu	420 mA
szerokość x głębokość x wysokość [mm] - bez przyłączy/z przyłączami	260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem	5,6/9,7
zakres temperatur pracy	+5 °C ÷ +40 °C
max wilgotność względna	75%