



**BAZOWE
URZĄDZENIE
ODBIORCZE
UOK/DO0**

typ obudowy	kasetowa
pojemność/liczba slotów pakietowych	13
fabryczna obsada pakietowa	1
możliwość zwiększenia obsady pakietowej	12
typowe zastosowanie	odbiór sygnałów alarmowych z urządzeń nadawczych
typy obsługiwanych łączy telekomunikacyjnych	MCL, FSK, TLF, GSM i WCR (pasma radiowe: VHF 136 - 174 MHz oraz UHF 400 - 470 MHz) zależnie od rzeczywistego doboru obsady pakietowej
liczba obsługiwanych nadajników	zależna od rzeczywistego doboru obsady pakietowej
panel obsługi	wykonanie odbiorcze
możliwość współpracy z drukarką	tak
możliwość współpracy z zegarem synchronizowanym radiowo	tak
możliwość współpracy z nadrzędnym poziomem systemu	zależna od rzeczywistego doboru obsady pakietowej
zasilanie podstawowe	230 Vac
zasilanie rezerwowe	akumulator 12 V/12 Ah
średni pobór prądu	170 mA
maksymalny pobór prądu	200 mA
szerokość x głębokość x wysokość [mm] - bez przyłączy/z przyłączami	490x250x160/550x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem	7,3/11,4
zakres temperatur pracy	+5 °C ÷ +40 °C
max wilgotność względna	75%